

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PISOS CLAROS

1 PRIMERAS RECOMENDACIONES antes y durante la colocación

- ✗ Evite que las Cajas del Compacto se mojen . El car tón mancha las placas
- ✗ Mantenga la superficie de las placas limpias de restos de cemento mientras se coloca.
- ✗ Retire el excedente de pastina después del tomado de juntas y antes que ésta se seque.
- ✗ Proteja el piso con un plástico , una vez colocado , hasta que le aplique la Cera JB Blangino .

Cuide el piso de las manchas más habituales como:

- Marcas de herrumbre de andamios, chapas, hierros, etc.
- Tinte, producto del desteñido de la madera, aserrín, lacas, tinturas.
- Líquidos agresivos como ácidos, detergentes alcalinos, lavadina, diluyentes fuertes.
- Bebidas consumidas habitualmente en obra: Mate cocido , vino, bebidas cola, bebidas cítricas.

Estos productos manchan TODO TIPO DE PISOS , incluso el vidrio , por eso debe tener especial cuidado.

2 EXIJA LA FICHA TÉCNICA DE COLOCACIÓN AL VENDEDOR

Es muy importante que siga los pasos indicados en cada FICHA para conservar la calidad del producto y obtener los resultados esperados.

CONSIDERACIONES MÁS IMPORTANTES:

A) Sobre contrapiso común o de hormigón utilice las mezclas sugeridas en la FICHA DE COLOCACIÓN.

Sobre carpeta alisada (solamente para Compacto JB colocado en interior) utilice ÚNICAMENTE nuestro ADHESIVO CEMENTICIO JB BLANGINO , elaborado especialmente para este producto

B) Pinte la cara del revés de las placas con una lechinada como indica la FICHA DE COLOCACIÓN, esto favorece la correcta adherencia de las mismas.

C) Para el tomado Juntas utilice ÚNICAMENTE nuestras Pastinas JB, verifique su correcta dosificación y preparación. Una vez que la pastina preparada se endurezca tírela, no debe agregar agua para reutilizarla.

D) Si va a pulir los Mosaicos deje la pastina del tomado de juntas sobre la placa hasta que termine de trabajar en la obra. De esta manera la suciedad queda sobre la pastina que luego será removida en el proceso de pulido. IMPORTANTE (PARA MOSAICOS SEMIPULIDOS) : al terminar el primer paso del pulido (desgrose) el pulidor deberá volver a empastinar el piso para sellar microporos y juntas que puedan haberse abierto.

3 PROTEJA SU PISO DESPUÉS DE COLOCADO

ENCERAR EL PISO INMEDIAMENTE DESPUÉS DE TERMINADA LA COLOCACIÓN Y/O PULIDO CON 3 MANOS DE NUESTRA CERA INCOLORA JB PARA PROTEGER LA BALDOSA Y EVITAR MANCHAS.

Rendimiento Cera Incolora JB: 20m² por litro, aproximadamente.

Proceda de la siguiente manera:

A) Lave el piso con abundante agua. En caso de haber manchas o suciedad difícil utilice nuestro Detergente Neutro JB: 1 taza de té (200cc.) en 10Lts. de agua. Enjuagar con abundante agua.

Evite el uso de productos agresivos como: ácidos, detergentes alcalinos (para cocina), diluyentes fuertes (cloro, lavandina), limpiadores con agentes químicos, etc.

B) Seque bien con trapo y espere 20 a 30 minutos. Aplique Cera incolora JB Blangino con mopa de algodón por lo menos tres (3) manos con intervalos de 45 minutos por mano, para proteger y lograr un tratamiento protector anti mancha de la superficie.

C) Si quiere dar lustre de terminación, una vez seco el piso, proceda a realizarlo con máquina rotativa eléctrica y paño blanco.

D) Cuando lo crea necesario, lave el piso con Detergente Neutro JB.

Las sucesivas aplicaciones de cera dependerán del tránsito y la exposición del piso a los agentes agresivos.

SUGERIMOS: En viviendas particulares (dependiendo del uso y tránsito) aplicar 1 mano de cera cada 3 meses.

En lugares de uso público de alto tránsito (dependiendo del uso) aplicar 1 mano de cera cada 1 mes.

E) Recuerde que con el paso del tiempo deberá encerar su piso con menor frecuencia y el brillo AUMENTARÁ progresivamente. Esta es una de las virtudes de los pisos Blangino: su aspecto mejora con el tiempo.

F) Si el piso se torna amarillento (por el paso del tiempo o exceso de cera), simplemente utilice removedor de cera de marca reconocida para eliminar las capas viejas y aplique nuevamente nuestra Cera JB incolora para volver a protegerlo

NUESTRA EMPRESA AGRADECE EL SEGUIMIENTO DE ESTE INSTRUCTIVO Y NO SE RESPONSABILIZA POR LOS DAÑOS Y DETERIOROS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PAUTAS Y FICHAS TÉCNICAS DE COLOCACIÓN.